

- DE Drain Plug, kegelförmig, 85 mm – 120 mm**  
Resistent gegen Flüssigkeiten auf Öl-Basis, Wasser-Basis und Emulsionen (siehe Verträglichkeitsliste)
- CN 排出螺塞, 圆锥形, 85毫米——120毫米。**  
抗油基和水基液体以及乳液 (参看兼容特性清单)
- CZ Drain Plug, kuželovitý, 85 mm – 120 mm**  
Rezistentní vůči kapalinám na bázi oleje, vodní bázi a emulzím (viz. seznam kompatibility).
- DK Kloak sikring, konisk, 85 mm – 120 mm**  
Modstandsdygtig over for olie- og vandbaserede væsker og emulsioner (se opstilling vedrørende forligelighed)
- EE Kanalisatsioonikork, koonuseline, 85 mm – 120 mm**  
Resistentne õli ja vee baasil vedelike, samuti emulsioonide suhtes (vt sobivusnimekiri)
- ES Drain Plug, tapón para desagüe, cónico, 85 mm – 120 mm**  
Resistente a líquidos de base oleosa, acuosa y emulsiones (véase lista de compatibilidad)
- FI Drain Plug, kartiomainen poistoliitäntä, 85 mm – 120 mm**  
Hylkii öljy- ja vesipohjaisia nesteitä sekä emulsioita (vrt. sietokyvyn ilmoittava luettelo)
- FR Bonde, conique, 85 mm – 120 mm**  
Résistant aux liquides à base d'huile, d'eau et les émulsions (voir liste de compatibilité)
- GB Drain Plug, conical, 85 mm – 120 mm**  
Resists oil-based and water-based liquids as well as emulsions (see compatibility list)
- HU Csőtömítő kúp, 85 mm – 120 mm**  
Ellenáll olaj- és vízalapú folyadékok, valamint emulziók hatásának (lásd.kompatibilitási lista)
- IT Drain Plug, tappo per scarichi, conico, 85 mm – 120 mm**  
Resistente ai liquidi a base di olio, di acqua e alle emulsioni (vedi lista di compatibilità)
- LV Drain Plug, konusveida, 85 mm – 120 mm**  
Noturīgs pret uz eļļu un ūdeni bāzētiem šķidrumiem un emulsijām (skat. savietojamības sarakstu)
- NL Drain Plug, Afdichtplug, conisch, 85 mm – 120 mm**  
Resistent tegen vloeistoffen op oliebasis, waterbasis en emulsies (zie Compatibiliteitslijst)
- NO Plugg, konisk, 85 mm – 120 mm**  
Resistent overfor olje- og vannbaserte væsker og emulsjoner (se kompatibilitetslisten)
- PL Drain Plug, stożkowy, 85 mm – 120 mm**  
Odporna na ciecz na bazie leju, na bazie wody i emulsje (zobacz lista odpowiedniości)
- PT Selagem de drenos, cónico, 85 mm – 120 mm**  
Resistente a líquidos à base de óleo e de água e emulsões (ver Lista de Compatibilidades)
- RU Коврик для стока, конусообразный, 85 мм – 120 мм**  
устойчив к воздействию воды, нефти и химикалий (см. список химической совместимости)
- SE Tätningsplugg, konisk, 85 mm – 120 mm**  
Resistent mot oljebaserade och vattenbaserade vätskor samt emulsioner (se kompatibilitetslista)
- SI Odtočni čep, koničasti, 85 mm – 120 mm**  
Zadržuje tekočine na oljni in vodni osnovi, kot tudi emulzije (glejte seznam kompatibilnosti)
- SK Drain Plug, kuželovitý, 85 mm – 120 mm**  
Odolný voči kvapalinám na báze oleja, vody a emulzie (pozri zoznam kompatibility)
- TR Drain Plug, konik, 85 mm – 120 mm**  
Yağ ve su bazlı sıvılara ve emülsiyonlara dayanıklı (uygunluk listesine bakınız)

